



Ultimate Pro Floor Graphics Laminat III R9

Ultimate Pro Floor Graphics Laminat III R9 ist ein strukturiertes Laminat für den Schutz von Drucken am POS. Der wasserbasierende Kleber zeichnet sich durch eine hohe Farbneutralität und UV-Beständigkeit aus. Die strukturierte Oberfläche sorgt zugleich für eine geringe Reflexion und die notwendige Rutschhemmung bei geringer Anschmutzung.

Technische Daten & Spezifikationen

Material	PVC, monomer
Oberfläche	matt geprägt
Farbe	transparent
Dicke	120 µm
Abdeckung	gestrichenes Kraftpapier, 120 g/m ² , silikonisiert
Klebstoff	transparenter Poly-Acrylatkleber, permanent
Klebkraft	19 N / 25 mm - Finat1 , 24h, (Durchschnittswert)
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur	> +10 °C
Rutschhemmung	R 9 nach DIN 51130
Rollenbreiten	1050 / 1370 / 1600 mm
Rollenlänge	50 m
Wicklung	Film außen
Lagerung	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte

Die Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme der Ultimate Pro Serie sind von den jeweiligen individuellen Eigenheiten des Druckauftrages abhängig. Das Modell des verwendeten Druckers, die gewählte Tinte, Auflösung und Druckqualität beeinflussen die Druckparameter. Zusätzlich wirken sich auch Umgebungseinflüsse, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, bei der Anwendung und Verarbeitung der Ultimate Pro Serie auf die Trocknungszeiten und Tintenaufnahme aus. Es ist daher nicht möglich diese Werte exakt anzugeben und die in diesem Dokument gemachten Angaben stellen lediglich einen Richtwert dar. Es handelt sich nicht um eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Haftungs- und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwertes beschränkt. Alle darüber hinaus gehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Um die besten möglichen Druckergebnisse zu erzielen, sollten Sie daher selbst Tests mit unterschiedlichen Einstellungen Ihres Druckers durchführen und die jeweils erforderliche Trocknungszeit feststellen.



Ultimate Pro Floor Graphics Laminat III R9

Welche Eigenschaften hat das Produkt?

Fußbodenwerbung mit Ultimate Pro Floor Graphics Laminat III R9 bleibt länger ungetrübt durch eine geringere Schmutzannahme. Dadurch bleiben die Farben länger erhalten. Die Oberfläche wurde nach DIN 51130 mit der Bewertungsgruppe R9 für die Rutschhemmung bewertet. Der permanente Klebstofftyp wurde speziell für Schutzlamine entwickelt. Er ist zum Kaltlaminiere verwendbar und zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit sowie sehr gute optische Eigenschaften aus. Die Lebensdauer des Ultimate Pro Floor Graphics Laminat III R9 Laminates in der Fußbodenwerbung beträgt bis zu 4 Monaten bei fachgerechter Anwendung. Da viele Faktoren die Haltbarkeit beeinflussen, kann die Lebensdauer beim laminierten Endprodukt auch kürzer sein. Hierzu sollte der Anwender eigene Tests durchführen.

Wie ist das Produkt verarbeitet?

Vorzugsweise Verwendung im Innenbereich. Für eine besonders gute Verbindung zwischen Kleber und Druckmaterial kann ein Laminator mit einer beheizbaren Walze bis 50 °C verwendet werden.

Für welche Anwendungen ist das Produkt geeignet?

Druckveredelung: Fußbodenwerbung, PopUp Wände