

Monsterstarker Halt – MonsterTack ASLAN DFP 05

MonsterTack ASLAN DFP 05 klebt. Und hält. Auch was sie verspricht:

Mit der Neuentwicklung einer lösemitteldampf- und schmierölresistenten Klebstoffrezeptur bietet die polymere, glänzende Digitaldruckfolie Sicherheit für Ihre schwierigsten Applikationen.

Und wir meinen wirklich schwierig: Kofferanhänger, wie z. B. Plywood-Platten, die oft mit einer sehr schmutzabweisenden Oberfläche ausgestattet sind. Bau-, Land- und Industriemaschinen, die extremer mechanischer Beanspruchung und starker Verschmutzung unterliegen. Campingwagen und Wohnmobile, Zapfsäulen, niederenergetische Untergründe, ABS-Kunststoffe – oft benutzt bei Haushalts- und Elektrogeräten. Und Moto-Cross-Fahrzeuge – also überall dort, wo wirklich extreme Gegebenheiten herrschen.

Mit der **MonsterTack ASLAN DFP 05** steht Ihnen eine Folie für diese Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen zur Verfügung und bietet rigorosen, sicheren Halt. Sie erweitert das Portfolio der ASLAN Digitaldruckspezialitäten, das von langzeitwiederablösbaren bis zu ultrastarken Klebersystemen reicht.

Die spezielle Klebstoffentwicklung bietet noch mehr: Trotz der extrem hohen Klebkraft lässt sich die **MonsterTack ASLAN DFP 05** von niederenergetischen Oberflächen sowie von Stahl rückstandsfrei ablösen, ohne einen Film oder Kleberrückstände zu hinterlassen. Sie lässt sich zudem selbst bei niedrigen Temperaturen ab -10°C verkleben und bietet so Flexibilität und Sicherheit in einem.



Die Vorteile der MonsterTack ASLAN DFP 05:

- Verklebetemperatur schon ab -10°C
- Monsterklebkraft für schwierigste Anwendungen wie Plywood, Pulverlacke, Zapfsäulen etc.
- lösemitteldampf- und schmierölresistent
- hochflexible polymere Folie, auch für raue Untergründe
- rückstandsfreie Ablösbarkeit auf niederenergetischen Oberflächen und Stahl
- lösemittelfreier Klebstoff



Und, neugierig?

Bestellen Sie Ihre Muster auf
www.aslanfolien.de

ASLAN[®]
KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN



MonsterTack ASLAN DFP 05

Dicke	70 µm	
Haltbarkeit	bis zu 7 Jahre	
Bedruckbarkeit	Solvent-, Eco-Solvent-, Latex-, UV-härtende Tinten, Siebdruckfarbe	
Material	PVC, polymer	
Oberfläche	weiß glänzend	
Maße	1,22 x 50 m	
Temperatur	verklebbar ab -10° C	
Klebkraft (ASTM D903) nach 72 Stunden:	~ 34 N/25mm (Stahl) ~ 30 N/25mm (PE)	~ 28 N/25mm (PP) ~ 32 N/25mm (PMMA)