

PANORAMA

panoRama 1530 / 1540 / 1550 / 2050 ist eine perforierte, selbstklebende Fensterfolie speziell entwickelt für Langzeitanwendungen. Die Folie mit 30%, 40% oder 50% offener Fläche ist das geeignete Produkt für Werbung auf sämtlichen Glasflächen, ohne die Sicht von innen nach aussen wesentlich zu beeinträchtigen. panoRama 1530/1540/1550/2050 verfügt über M1 und B1 Zertifikate.

Lebensdauer

Bis zu 5 Jahre Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima.

Druckmethoden

Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten, Siebdruck und Latex.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15°C bis +25°C (+59°F bis +77°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 70%. Bei Gebrauch +5°C bis +40°C (+41°F bis +104°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 70%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Anwendungsbeispiele

- Schaufenster
- Gebäudeverkleidungen
- Heck- und Seitenscheiben von Bussen
- Heckscheiben von Autos
- Alle Langzeitanwendungen

Funktionen & Vorteile

- Maximaler Kontrast und gute Durchsicht
- Exzellente Entfernung selbst bei langem Einsatz
- Kalandriertes Vinyl bietet eine gute Formstabilität
- Transparenter, semi-permanenter Kleber ermöglicht eine einfache Entfernung
- Ideale Kombination mit dem Laminat panoRama Cast oder Protect (für flache und leicht gewölbte Oberflächen)



Technical information
panoRama

Grösse	Breite: 1.372 m 1.524 m	Länge: 25.00 m, 50.00 m, 100m, 300 m 25.00 m, 50.00 m, 100m, 300 m	
Material	Selbstklebende, perforierte Vinylfolie Bedruckbare weisse Vorderseite und schwarze Rückseite für maximalen Kontrast. Dieses Produkt ist mit folgenden Perforationen erhältlich: 1530, 1540, 1550 (hole diameter 1.5 mm) und 2050 (Lochdurchmesser 2 mm)		145µ +/- 10µ
Kleber	Wiederablösbarer, semi-permanenter, klarer Kleber		
Offene Flächen	30% / 40% / 50% open area 70% / 60% / 50% printable area		
Liner	Papier-, Polyester oder UV-Liner		135g +/- 10µ
Zertifikat	Flammschutz		M1 and B1
	Feuchtigkeitsresistenz		Gut
	Lösungsmittelresistenz		Gut
	Brandschutz in Schienenfahrzeugen		DIN EN 45545-2
Genehmigungen	Deutschland TÜV		- D 5453, - D5307
Verklebung	Verklebe- und Entfernungstemperatur		+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F)
	Verwendungstemperatur		- 17°C bis +50 °C (+0°F bis +122°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com